



SCHIENENSCHLEIFMASCHINE RGM 2-24



L & S Luddeneit und Scherf GmbH
Wimmlerstraße 25
D-07806 Neustadt an der Orla
GERMANY

www.l-und-s.de
Tel.: +49-36481-5645-0
Fax: +49-36481-5645-19



Die RGM 2-24 ist eine mobile gleisgebundene Schienenschleifmaschine, bestehend aus zwei Wageneinheiten. Die Anlage verfügt über 24 unabhängig voneinander einstellbare Schleifspindeln, die mit frequenzgesteuerten Elektromotoren angetrieben werden. Der computergesteuerte Schleifprozess wird mittels Bildschirmen in den Kabinen vom Bediener überwacht.

Die Schienenschleifmaschine ist mit einem Online-Messsystem ausgestattet. Die Messaufnahme für Schienenkopfquer- und -längsprofil erfolgt digital, die Daten werden automatisch und kontinuierlich erfasst, ausgewertet und gespeichert.

Die Schleifmaschine ist für die Beseitigung von Walzhaut, Riffeln und kurzen Wellen in der Schienenoberfläche sowie zur Profilierung des Schienenkopfquerprofils geeignet. Die RGM 2-24 lässt sich besonders gut zur Bearbeitung von langen Streckenabschnitten in offenen oder eingedeckten Bereichen zur Herstellung des Regelprofils in Quer- und Längsrichtung sowie zur Bearbeitung von Weichen einsetzen.

LUDDENEIT UND SCHERF GMBH

Technische Daten der Schienenschleifmaschine RGM 2-24

Länge	26.140 mm
Breite	2.620 mm
Höhe	3.750 mm
Gewicht	84,0 t
Spurweite	1.435 mm
Achslast (Schiene)	max. 13 t
Mindestbogenradius	Transport: R25 m Schleifen: R50 m
Anzahl der Schleifantriebe	24
Drehzahl der Schleiftöpfe	über integrierten Frequenzumrichter bis max. 5.800 U/min stufenlos computergesteuert einstellbar
Bearbeitbare Schleifwinkel	-25° Schienenaußenseite +70° Schieneninnenseite
Bedienung	- Schleifprozessüberwachung über Monitor in den Kabinen - Schleifen in beide Richtungen - Verfügbarkeit über 100 Schleifprogramme
Antrieb	elektrisch / optional: hydraulisch
Schleifwinkelverstellung	elektromechanisch
Schleifsteinzustellung	elektromechanisch
Horizontale Schleifsteinausrichtung	elektromechanisch
Transportgeschwindigkeit auf der Schiene	65 km/h
Arbeitsgeschwindigkeit	0,5 bis 12,0 km/h
Maximale Steigung	70 ‰
Leistung Schleifstaubabsaugung	4 x 12.500 m ³ /h
Wassertank / Vorsprühsystem	2x 5.000 Liter
Sicherheitsvorkehrungen	- höhenverstellbare Funkenschürzen - Partikel-Emissionsfilter - Feuerlöschanlage
Zusatzausstattung	- Querprofil Online-Messaufzeichnung - Längsprofil Online-Messaufzeichnung - automatische Weichenschleiffunktion - COMMAND Operation Assistent

**ENTWICKLUNG - KONSTRUKTION - HERSTELLUNG - VERKAUF -
SERVICE - DIENSTLEISTUNGEN mit eigener TECHNIK**

L&S Luddeneit und Scherf GmbH
Wimmlerstraße 25
D- 07806 Neustadt an der Orla - Germany

Tel.: +49 (0) 36481-5645-0
Fax: +49 (0) 36481-5645-19

LUDDENEIT UND SCHERF GMBH

